



Tabel - Tableau - Table GRADE 80

De genoemde lastcapaciteiten zijn maximale waarden van de getoonde hijsmethodes.

Les capacités de charge indiquées sont les valeurs maximales des méthodes de levage indiquées.

The given load capacities are maximum values of the given lifting method

Type	leng 1 brin 1 leg		2-parten 2 brins 2 legged				3-4 parten 3-4 brins 3-4 legged		Strop Coulant Choked	Loop Loop Loop	
Figure											
β°	—	—	till 45°	45°-60°	till 45°	45°-60°	till 45°	45°-60°		till 45°	45°-60°
Load factor	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1
Grade Ø	W.L.L. (T)										
80 / 6 mm	1,1	0,9	1,6	1,1	1,3	0,9	2,4	1,7	1,8	1,6	2,4
80 / 7 mm	1,5	1,2	2,1	1,5	1,7	1,2	3,2	2,3	2,4	2,1	3,2
80 / 8 mm	2,0	1,6	2,8	2,0	2,2	1,6	4,2	3,0	3,2	2,8	4,2
80 / 10 mm	3,2	2,5	4,4	3,2	3,5	2,5	6,6	4,7	5,0	4,4	6,6
80 / 13 mm	5,3	4,2	7,4	5,3	5,9	4,2	11,1	8,0	8,5	7,4	11,1
80 / 16 mm	8,0	6,4	11,2	8,0	9,0	6,4	16,8	12,0	12,8	11,2	16,8
80 / 18 mm	10,0	8,0	14,0	10,0	11,2	8,0	21,0	15,0	16,0	14,0	21,0
80 / 20 mm	12,5	10,0	17,5	12,5	14,0	10,0	26,3	18,8	20,0	17,5	26,3
80 / 22 mm	15,0	12,0	21,0	15,0	16,8	12,0	31,5	22,5	24,0	21,0	31,5
80 / 26 mm	21,2	17,0	29,7	21,2	23,7	17,0	44,5	31,8	33,9	29,7	44,5
80 / 32 mm	31,5	25,2	44,1	31,5	35,3	25,2	66,2	47,3	50,4	44,1	66,2



Tabel - Tableau - Table GRADE 100

De genoemde lastcapaciteiten zijn maximale waarden van de getoonde hijsmethodes.

Les capacités de charge indiquées sont les valeurs maximales des méthodes de levage indiquées.

The given load capacities are maximum values of the given lifting method

Type	leng 1 brin 1 leg		2-parten 2 brins 2 legged				3-4 parten 3-4 brins 3-4 legged		Strop Coulant Choked	Loop Loop Loop	
Figure											
β°	—	—	till 45°	45°-60°	till 45°	45°-60°	till 45°	45°-60°		till 45°	45°-60°
Load factor	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1
Grade Ø	W.L.L. (T)										
100 / 6 mm	1,5	1,2	2,1	1,5	1,7	1,2	3,2	2,3	2,4	2,1	3,2
100 / 8 mm	2,5	2,0	3,5	2,5	2,8	2,0	5,3	3,8	4,0	3,5	5,3
100 / 10 mm	4,0	3,2	5,6	4,0	4,5	3,2	8,4	6,0	6,4	5,6	8,4
100 / 13 mm	6,7	5,4	9,4	6,7	7,5	5,4	14,1	10,1	10,7	9,4	14,1
100 / 16 mm	10,0	8,0	14,0	10,0	11,2	8,0	21,0	15,0	16,0	14,0	21,0
100 / 18 mm	12,5	10,0	17,5	12,5	14,0	10,0	26,3	18,8	20,0	17,5	26,3
100 / 20 mm	16,0	12,8	22,4	16,0	17,9	12,8	33,6	24,0	25,6	22,4	33,6
100 / 22 mm	19,5	15,6	27,3	19,5	21,8	15,6	41,0	29,3	31,2	27,3	41,0
100 / 26 mm	26,5	21,2	37,1	26,5	29,7	21,2	55,7	39,8	42,4	37,1	55,7